



Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3278/3VR 63A 400VAC
TS35 zac.śr.M5 jarzm 25mm2

LD02K63-3KS

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 400 V
--	-----------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D02
----------------------------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	28,5 W
--	--------

Materiał

Materiał	Ceramika
----------	----------

Podłączenie

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	zacisk bezśrubowy
----------------------------------	-------------------

Dostawa

Z osłoną	tak
----------	-----

Akcesoria

Typ akcesoriów	inne
----------------	------

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy