



## Radiowy termostat zegarowy z odbiornikiem, 8A, 230 V

EK560

### Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

### Konfiguracja

Stała histereza <0,3 K

### Pomiary

Zakres temperatury 5 / 30 °C

### Bateria

Liczba i rodzaj baterii 2 x 1,5V LR3

### Wymiary

Głębokość produktu 30 mm  
Wysokość produktu 138 mm  
Długość 97 mm  
Szerokość produktu 30 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż montaż natynkowy

### Podłączenie

Rodzaj podłączenia 1 do 1,5 mm

### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 / 30 °C

### Wyposażenie

Typ wyświetlacza LCD  
Rodzaj termostatu programowalnego cyfrowy  
Liczba nastaw 4  
Powiązane sondy (czujniki) cyfrowy

**Zastosowanie**

|      |          |
|------|----------|
| Cykl | dziennie |
|------|----------|

**Bezpieczeństwo**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP30 |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | 5...45 °C   |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...70 °C |

**Oznaczenie**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klasa Ecodesign | 4 |
|-----------------|---|