

ITECH M2 302 M AT W

TM-IT.M2ATM360W



Nr: 09A23



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-122980
Ważny do:
19.03.2024



Nr:
B_BK_60212_0269
Ważny do:
30.06.2026




Nr: 0923





Nr: 2265747.01-
UAE
Ważny do:
29.03.2024



Nr: 0923



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Znamionowy czas pracy	3 h
Tryb pracy	M
Rodzaj testu	autotest
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Temperatura barwowa	5700 K
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy
Źródło światła	LED
Strumień (awaria)/Strumień (sieć)	270 lm , 270 lm
Żywotność źródła LED	50000 h
Struktura koloru	gładka , połysk
Moc źródła światła	2 W
Temperatura minimalna/Temperatura maksymalna	10 °C , 40 °C
Materiał obudowy	tworzywo
Klasa ochronności	II
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK05
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy



h	a	b	c	d
2,5	3,5	10	3,5	10
3	4	11	4	11
4	4	12,5	4	12,5
5	4	14	4	14
6	4,5	15,5	4,5	15,5
7	4	16	4	16
8	4	16,5	4	16,5
9	5	16	5	16
10	5	16	5	16

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.