

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W



Nr: 16A23



Nr: 4302/2021
Ważny do:
15.04.2026



Nr: 88-129369
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0507
Ważny do:
18.12.2025



Nr: 16A23




Nr: 2276393.01-
UAE
Ważny do:
24.07.2025





Nr: 16A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Rodzina	ONTEC S20
Znamionowy czas pracy	1 h
Tryb pracy	M/NM
Rodzaj testu	standard
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Temperatura barwowa	5700 K
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Źródło światła	LED
Strumień (awaria)/Strumień (sieć)	371(1h);154(3h) lm , 154 lm
Żywotność źródła LED	50000 h
Struktura koloru	gładka , połysk
Moc źródła światła	3 W
Materiał obudowy	tworzywo
Klasa ochronności	II
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Akumulator	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15