

Opis produktu

DDA802AC-63/0.03

DDA802AC-63/0.03 Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA802AC-63/0.03
Kod zamówieniowy	2CSB802001R1630
Numer EAN	8012542919704
Opis katalogowy	DDA802AC-63/0.03 Residual Current Device Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Dane techniczne

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Typ członu różnicowego	Type AC
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC 240 V AC 400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V
Znamionowe napięcie	690 V

izolacji (U_i)

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	9 W
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Dostępne opcje	-
Przekrój kabli	Sztwywny 6 ... 50 mm ² Elastyczny 6 ... 70 mm ²

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A5616
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20110608
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	73df2f49-1d14-41f5-be39-0f5a3f33f8f7 Włochy (IT)

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
Stopień ochrony	IP2X
Informacje środowiskowe	document not needed

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
----------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	108.2 mm
Głębokość / długość netto	82.3 mm
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5616
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CSC400002D0209
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej



360