

Opis produktu

CT3/600

CT3/600 Current transformer



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | CT3/600 |
| Kod zamówieniowy | 2CSG121170R1101 |
| Numer EAN | 8012542603504 |
| Opis katalogowy | CT3/600 Current transformer |
| Opis | CT3/600 is used to transform primary currents to $\dots/5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments |

Dane techniczne

| | |
|---|-------------------------------------|
| Użycie kabla | Cable, Horizontal and Vertical bars |
| Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn}) | 600 A |
| Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn}) | 10 A |
| Funkcja ograniczenia prądu | FS 5 |
| Częstotliwość (f) | 50 ... 60 Hz |
| Pozorna moc wyjściowa | 2500 V·A |
| Straty mocy | 6 W |
| Podłączenie wyjścia wtórnego | Screw connection |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Rodzaj pomiaru | Through-feed current converter |
| Ilość wejść | Primary 1 |
| Typ montażu | Through Primary |
| Przekrój przewodu | 21 mm |
| Przekrój | 30 x 10 mm |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| Dane RoHS | 2CSC445004K0201 |
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Data RoHS | 31/03/2006 0.00.00 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |

Normy środowiskowe

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -5 ... 50 °C |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Informacje środowiskowe | See RoHS Information |

Wymiary

| | |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto | 0.065 m |
| Wysokość netto | 0.080 m |
| Głębokość / długość netto | 0.100 m |
| Masa netto | 0.300 kg |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.3 kg |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5700 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CSC446012B0201 |
|--------------------------|-----------------|

Najczęściej Pobierane

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK107046A0430 |
|--------------------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

| | |
|------------------|--|
| ETIM 8 | EC002048 - Current transformer |
| ETIM 9 | EC002048 - Current transformer |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85043121 |
| eClass | V11.0 : 27210902 |
| Kod klasyfikacji | T |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

