


Opis produktu

20 M-500

Flush Mounted Inserts



Ogólne informacje

Typ produktu	20 M-500
Kod zamówieniowy	2CKA002017A0854
Numer EAN	4011395120125
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts
Opis	With screwless terminals. Suitable for the countries: Belgium, Poland, Czech Republic. DP (2 P + E)

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba faz	1
Liczba	1

Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Typ gniazdka	Earthing Pin

Electrical

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz

Design

Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Duroplast
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	Without imprint
Kolor	beige

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E3845
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	11a12ccc-25b9-433d-b663-ceb7c8b64b72 Republika Czeska (CZ)
Uproszczony SCIP	11a12ccc-25b9-433d-b663-ceb7c8b64b72 Republika Czeska (CZ)

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	32 mm
Masa netto	49 g
Głębokość zabudowy (t_2)	31 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E3069
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts



360°