

Opis produktu

# 2190 EUC-84

## 2190 EUC-84 Socket Outl. S/F 1g



### Ogólne informacje

Typ produktu	2190 EUC-84
Kod zamówieniowy	2CKA002190A0215
Numer EAN	4011395122471
Opis katalogowy	2190 EUC-84 Socket Outl. S/F 1g
Opis	1gang With screw-type terminals. SP switched Without claws. Only for mounting in VDE flush-mounted wallboxes CFB 122 and CFBM 122.

### Informacje dodatkowe

Funkcja aplikacji	Hospitality
Marka	Busch-Jaeger
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	32 mm
CN8	8536 69 90
Kolor	studio white
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Kolor elementu sterującego	Biały
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Kod taryfy celnej	85366990
Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E3350
Stopień ochrony	IP20
Numer EAN	4011395122471
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoryzacja produktu EPLAN	Not Relevant
ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
ETIM 8	EC000125 - Socket outlet
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	IK03
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Opis	2190 EUC-84 Socket Outl. S/F 1g
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	Without imprint
Materiał	Thermoplastic
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Rodzaj pomiaru	British Standard
Typ montażu	Flush Mounted
Liczba	1
Liczba modułów	1
Liczba faz	1
Częstotliwość pracy ( $f_{sw}$ )	50...50 Hz
Długość opakowania (poziom 1)	246 cm
EAN opakowania (poziom 1)	4011395122471
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.86 kg
Wysokość opakowania (poziom 1)	85 cm
Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	165 cm
Długość opakowania (poziom 2)	440 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.5 kg
Wysokość opakowania (poziom 2)	350 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	255 mm
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	177.5 kg
Wysokość opakowania (poziom 3)	0.94 m

Jednostka opakowania (poziom 3)	1200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.5 m
Typ produktu	13 A Switched socket outlet
Głębokość / długość netto	39.7 mm
Wysokość netto	71 mm
Masa netto	78 g
Szerokość netto	71 mm
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	13 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Data RoHS	20201020
Dane RoHS	2CKA200000E4205
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Jednostka sprzedaży	sztuka
Krótki opis	2190 EUC-84 Socket Outl. S/F 1g
Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Typ gniazdka	Power Socket Outlets - British acc. to BS1363
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Design Range	63x63 future linear future Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat
Application Sub Function	Socket Outlet
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20230825

