

Opis produktu

6179/02-204-500

Presence Detection Horizontal 0 ... 220 ° alpine white



Ogólne informacje

Typ produktu	6179/02-204-500
Kod zamówieniowy	2CKA006132A0317
Numer EAN	4011395168615
Opis katalogowy	Presence Detection Horizontal 0 ... 220 ° alpine white
Opis	Z 4 kanałami ruchu. Z 1 kanałem zmierzchu/jasności z 3 progami przełączania. Z 1 kanałem temperatury z trzema progami przełączania. Z 7-kanałowym pilotem podczerwieni. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota podczerwieni KNX 6179 (dołączony w zestawie). Z wbudowanym zaciskiem magistrali KNX. Brak potrzeby dodatkowego źródła zasilania. Gęstość monitorowania: 92 sektory z 368 segmentami przełączania. Czujnik zmierzchu: około 1 - 1000 luksów. Czujnik jasności: około 1 - 80 kluxów. Czujnik temperatury: około -25 do +55 °C. Opóźnienie wyłączenia: około 10 s do 1092 min. Kąt czujnika: 220°. Zasięg: około 16 m.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073B7898
Typ montażu	Surface Mounted
Pozycja montażu	Wall
Wysokość montażu	Optimum 2.5 m

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001373B8035
Funkcja	Activating/deactivating 2-zone operation Activating/deactivating twilight switch operation Adjusting the sensitivity Brightness sensor Build-in RTC Logic functions Temperature sensor Twilight sensor
Liczba kanałów	4
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Minimalny czas przełączania	Switch-On 10 second [unit of time]
Skład chemiczny baterii	Lithium
Typ Baterii	Button Cell
Waga baterii	2.5 g
Liczba baterii	1

Design

Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	alpine white

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C
Stopień ochrony	IP55

Wymiary

Szerokość netto	125 mm
Wysokość netto	115 mm
Głębokość / długość netto	141 mm
Masa netto	317 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	0 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zamiennego	2CKA006132A0427
------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1028
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001582 - Movement sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143144
UNSPSC	39121801
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006132A0320	Presence Detection grey / anthracite	6179-500	1	sztuka
2CKA006800A2562	Ceiling/Corner Adapter MasterLINE white	6868-204-500	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Presence Detection → Motion Detectors

