


Opis produktu

0220/12-507-101

Flush Mounted Inserts Cat 6 2x RJ45 8(8) 2gang



Ogólne informacje

Typ produktu	0220/12-507-101
Kod zamówieniowy	2CKA000230A0470
Numer EAN	4011395213513
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts Cat 6 2x RJ45 8(8) 2gang
Opis	With down-leading outlet and LSA self-cutting clamps. Cat. 6 according to DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002, and TIA/EIA-568-B.2:2002. Marking in accordance with EIA/TIA 568 A and B. Design according to IEC 60 603-7-2:2007. Up to 250 MHz on all pairs of wires. Suitable for Gigabit Ethernet. With claw. Suitable for RJ 11, RJ 12 und RJ 45.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw Mounting with Claw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Typ złącza	2x RJ45 8(8)

komunikacyjnego	
Rodzaj połączenia	LSA
Orientacja wylotu	Inclined

Design

Design Range	63x63 alpha Busch-art linear Busch-axcent Busch-axcent pur Busch-balance SI Busch-Duro 2000 Busch-Duro 2000 SI Linear Busch-Dynasty carat future future linear impuls Pure Stainless Steel Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear solo
--------------	---

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E0083
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	27 mm
Masa netto	28.5 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4216
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001264 - Data communication connection box copper (twisted pair)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Data / Telecommunication / Antenna

