

Opis produktu

## CP-T 48/10.0

CP-T 48/10.0 zasilacz impulsowy Wejście:  
3x400-500VAC Wyjście: 48VDC/10.0A



### Ogólne informacje

Typ produktu	CP-T 48/10.0
Kod zamówieniowy	1SVR427055R2000
Numer EAN	4016779662406
Opis katalogowy	CP-T 48/10.0 zasilacz impulsowy Wejście: 3x400-500VAC Wyjście: 48VDC/10.0A
Opis	CP-T 48/10.0 to zasilacz z wejściem trójfazowym. Wejście zasilania: 3x400-500VAC Wyjście: 48VDC/10.0A

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044095

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC114072D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC427051M0000

## Wymiary

Szerokość netto	150 mm
Wysokość netto	131 mm
Głębokość / długość netto	119 mm
Masa netto	1.657 kg

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.922 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779662406
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka

## Dane techniczne

Funkcja	Switch mode power supply
Liczba faz	3
Znamionowe napięcie wejściowe ( $U_{IN}$ )	3x 400 ... 500 V AC
Napięcie znamionowe ( $U_{in}$ )	3 x 340 ... 575 V AC 480 ... 820 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz
Charakterystyka wyjścia	U/I characterisitic curve or Hiccup-mode selectable
Moc znamionowa	480 W
Moc znamionowa	480 W
Wyjściowe napięcie znamionowe	48 V DC
Napięcie wyjściowe ( $U_{out}$ )	48 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy	10 A
Prąd wyjściowy	10 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ )	Input Circuit / Output Circuit 6 kV Input Circuit / PE 4 kV Input Circuit / Relay Contact 4 kV Output Circuit / PE 0.8 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	Input Circuit / Output Circuit 500 V Input Circuit / PE 500 V Input Circuit / Relay Contact 500 V Output Circuit / PE 60 V
Stopień ochrony	Housing IP20 Terminals IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Połączenie wejściowe	Elastyczny z tulejką 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> Sztwywny 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>
Połączenie wyjściowe	Elastyczny z tulejką 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> Sztwywny 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>

Momenty dokrecające	Input Circuit 1 N·m Output Circuit 0.6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm Input Circuit 8 mm Output Circuit 8 mm
Rekomendowany śrubokręt	PH2
Odległość pomiędzy urządzeniami	Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm
Pozycja montażu	1
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Normy	ANSI/ISA-12.12 CAN/CSA C22.2 No.107.1 CAN/CSA C22.2 No.213 CAN/CSA C22.2 No.60950 IEC/EN 63000 IEC 60950-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 UL 60950

## Technical UL/CSA

Połączenie wejściowe UL/CSA	Sztywny 24-10 AWG
Połączenie wyjściowe UL/CSA	Sztywny 24-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Input Circuit 9 in·lb Output Circuit 5.5 in·lb

## Electromagnetic Compatibility

Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne zgodnie z IEC 61000-4-3	Level 3 10 V/m
Odporność na szybkie stany przejściowe zgodnie z IEC 61000-4-4	Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV
Odporność na przepięcia zgodnie z IEC 61000-4-5	Level 3 Line-to-Line 2 kV Level 4 Line-to-Line 4 kV
Odporność na zaburzenia zgodnie z IEC 61000-4-6	Level 3 10 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	Immunity - Class B Emission - Environment B

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	5000 m

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SVD982001-4501
Dane RoHS	1SVD982001-4401
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006535
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	cUL508_E174460
Certyfikat cUR	cUR60950_E196145 cUR_ANSI_E317914
Deklaracja zgodności UE	1SVD982037-00
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982037-10
Certyfikat UL	UL508_E174460
Certyfikat UR	UR60950_E196145 UR_ANSI_E317914

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	T
ETIM 4	EC002540 - DC-power supply
ETIM 5	EC002540 - DC-power supply
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
ETIM 8	EC002540 - DC-power supply
eClass	V11.0 : 27040701
UNSPSC	39121004
E-Numer (Finlandia)	2712072
E-Numer (Szwecja)	5218720

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Zasilacze → CP-T

