

Opis produktu

# CR-P048AC1

## CR-P048AC1 Przełącznik interfejsowy



### Ogólne informacje

Typ produktu	CR-P048AC1
Kod zamówieniowy	1SVR405600R5000
Numer EAN	4013614498183
Opis katalogowy	CR-P048AC1 Przełącznik interfejsowy
Opis	CR-P048AC1 Przełącznik interfejsowy z serii CR-P (pcb) . Przełącznik z cewką na napięcie 48 V AC, ma 1 c/o (SPDT) styk przełączny 250 V / 16 A. Dostępne podstawki standardowe i logiczne, wtykowe moduły funkcyjne, uchwyty i oznaczniki dostępne jako akcesoria.

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614498183
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja	2CDC110004C0210_05
----------------------------	--------------------

## techniczna

Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	12.7 mm
Wysokość netto	15.7 mm
Głębokość / długość netto	29 mm
Masa netto	0.014 kg

## Dane techniczne

Funkcja	Pluggable pcb interface relay CR-P
Funkcja dodatkowa	Relay w/o built in LED
Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ )	48 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Sygnal wyjściowy	250 V / 16 A
Typ zacisku	Soldering Pins
Znamionowy prąd pracy AC-12 ( $I_{\theta}$ )	(230 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ )	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-12 ( $I_{\theta}$ )	(24 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ )	(24 V) 2.5 A (250 V) 0.1 A
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	400 V
Stopień ochrony	IP67
Pozycja montażu	1
Normy	IEC/EN 61810-1

## Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	300 V AC
Ocena styku UL/CSA	B300
Wymagania dotyczące styków wg. UL508	B300
Palność Zgodnie z UL94	V-0

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	1SVD982031-0000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

## Circular Value

Informacje środowiskowe	1SAA981009-2401
-------------------------	-----------------

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC_2007010303228779
Certyfikat CSA	CSA_1587291
Certyfikat cUR	cUR_E244330
Deklaracja zgodności - CCC	2020970303000496
Deklaracja zgodności UE	1SVD982031-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982031-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Certyfikat RMRS	RMRS_1740019250
Certyfikat UR	UR_E244330
Certyfikat VDE	VDE_40019129

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	332 mm
Długość opakowania (poziom 1)	17 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	28 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.157 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614372926

