

Opis produktu

# CR-P110AC2G

## CR-P110AC2G Przełącznik interfejsowy



### Ogólne informacje

Typ produktu	CR-P110AC2G
Kod zamówieniowy	1SVR405606R7000
Numer EAN	4013614498343
Opis katalogowy	CR-P110AC2G Przełącznik interfejsowy
Opis	CR-P110AC2G Przełącznik interfejsowy 2c/o,A1-A2=110VAC, 250V/8A pozłacane styki

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614498343
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	12.7 mm
Wysokość netto	15.7 mm
Głębokość / długość netto	29 mm
Masa netto	0.014 kg

## Dane techniczne

Funkcja	Pluggable pcb interface relay CR-P
Funkcja dodatkowa	Relay with gold-plated contacts
Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ )	110 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
Sygnal wyjściowy	250 V / 8 A
Typ zacisku	Soldering Pins
Znamionowy prąd pracy AC-12 ( $I_a$ )	(230 V) 8 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_a$ )	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-12 ( $I_a$ )	(24 V) 8 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_a$ )	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	400 V
Stopień ochrony	IP67
Pozycja montażu	1
Normy	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1

## Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	300 V AC
Wymagania dotyczące styków wg. UL508	B300
Palność Zgodnie z UL94	V-0

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
---------------------------	-----------------

Dane RoHS	1SVD982031-0000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

---

## Circular Value

Informacje środowiskowe	1SAA981009-2401
-------------------------	-----------------

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUR	cUR_E244330
Deklaracja zgodności - CCC	2020970303000496
Deklaracja zgodności UE	1SVD982031-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982031-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Certyfikat RMRS	RMRS_1740019250
Certyfikat UR	UR_E244330
Certyfikat VDE	VDE_40019129

---

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	332 mm
Długość opakowania (poziom 1)	17 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	28 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.157 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614400957

---

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
ETIM 8	EC001437 - Switching relay
ETIM 9	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekładniki interfejsowe i optocouplery

