

Opis produktu

65P12X42

65P12X42 Obudowa instalacyjna (pusta) ,
 Natynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP65, Door:
 Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 735
 mm x 320 mm x 155 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	65P12X42
Kod zamówieniowy	1SL1207A00
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126098136

Opis katalogowy 65P12X42 Obudowa instalacyjna (pusta) , Natynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 735 mm x 320 mm x 155 mm

Opis Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju \varnothing 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzoną drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Straty mocy	64 W
Ilość zacisków	0

Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Turn Handle
Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	48
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary
Typ zacisku	No Terminals

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2427
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108467A3199
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	320 mm
Wysokość netto	735 mm
Głębokość / długość netto	155 mm
Masa netto	4.23 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	84 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Waga opakowania brutto 4.92 kg
(poziom 1)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE 9AKK108468A2427

Installation

Instrukcje i podręczniki 9AKK108468A8244

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna 1SLC801013D0201

Building Information Modeling – BIM 9AKK107046A8397

Klasyfikacje

ETIM 8 EC000214 - Small distribution board

ETIM 9 EC000214 - Small distribution board

Kategoria WEEE Product Not in WEEE Scope

eClass V11.0 : 27142409

Kod klasyfikacji U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65

