

Opis produktu

65P18X12Z

65P18X12Z Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 430 mm x 155 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	65P18X12Z
Kod zamówieniowy	1SLM006501A1203
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126107524

Opis katalogowy	65P18X12Z Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 430 mm x 155 mm
-----------------	--

Opis	<p>Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju \varnothing 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzoną drutem GWT=650°C.</p>
------	---

Dane techniczne

Straty mocy	32 W
Ilość zacisków	0

Liczba rzędów	1
Typ zamknięcia	Turn Handle
Rodzaj konfiguracji	Assembled with DIN-rail
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	18
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary
Typ zacisku	Screw Terminals

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2430
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	18
Szerokość netto	430 mm
Wysokość netto	250 mm
Głębokość / długość netto	155 mm
Masa netto	1.71 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	84 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 4 sztuka
Waga opakowania brutto	8.45 kg

(poziom 1)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

9AKK108468A2430

Installation

Instrukcje i podręczniki

9AKK108468A8244

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja
techniczna

1SLC801013D0201

Building Information
Modeling – BIM

9AKK107046A8397

Klasyfikacje

ETIM 8

EC000214 - Small distribution board

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

CN8

85371099

eClass

V11.0 : 27142409

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65

