

Opis produktu

## ZAF750

### Cewka do stycznika ZAF750 24-60V AC/DC



#### Ogólne informacje

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | ZAF750   |
| Kod zamówieniowy | 1SFN156170R6806  |
| Numer EAN        | 7320500222607  |
| Opis katalogowy  | Cewka do stycznika ZAF750 24-60V AC/DC                                   |
| Opis             | a.c. / d.c. operated wide range contactor coil with electronic interface |

#### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85045095 |

#### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC380023-en   |
| Rysunek techniczny CAD                | 2CDC001079B0201 |

---

## Wymiary

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 212 mm  |
| Głębokość / długość netto | 142 mm  |
| Wysokość netto            | 62 mm   |
| Masa netto                | 1.34 kg |

---

---

## Dane techniczne

---

|   |   |
|---|---|
| Ograniczenie napięcia cewki (U <sub>c</sub> ) | DC Operation 24 ... 60 V                      |
| Typ zacisku                                   | Screw Terminals                               |
| Do użytku z                                   | AF580<br>AF750<br>AF1250<br>GAF750<br>GAF1250 |

---

---

## Material Compliance

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658  |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2021-006202  |
| Dane RoHS                 | 2CMT2021-006277  |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT005309      |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006120 |

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 255 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 74 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 170 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.62 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500222607 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kod klasyfikacji             | M  |
| ETIM 4                       | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 5                       | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 6                       | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 7                       | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 8                       | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| eClass                       | V11.1 : 27371390   |
| UNSPSC                       | 39121010   |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 4144 >> Coil for low-voltage   |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

