



Opis produktu

## BER38-4

# BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors



### Ogólne informacje

Typ produktu	BER38-4
Kod zamówieniowy	1SBN082311R1000
Numer EAN	3471523130784
Opis katalogowy	BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors
Opis	<p>BER38-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF26..AF38, AFC26..AFC38 or AFS26..AFS38 contactors, mounted side by side.</p> <p>The BER connection sets are made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 upstream and 1 downstream connections</li> <li>• Insulated, solid copper bars</li> </ul>

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

### Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101029M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	87.2 mm
Głębokość / długość netto	23.05 mm
Wysokość netto	36.5 mm
Masa netto	0.1 kg

## Dane techniczne

Normy	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250021U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250043U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Karta aukcji UL	UL_E312527

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	22 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130784
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	504 sztuka

## Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	3706559
E-Numer (Szwecja)	3211442

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

