

Opis produktu

E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 4p WMP

E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 4p WMP



Ogólne informacje

Typ produktu	E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 4p WMP
Kod zamówieniowy	1SDA072829R1
Numer EAN	8015644766795
Opis katalogowy	E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 4p WMP
Opis	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 76.4 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2360
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1900
	9AKK108468A3028

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	31c0b5a4-4a3c-4aff-986f-80ed91830d63 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	f1ed6bdc-cf7e-46fb-b512-ea397da9eda1 Niemcy (DE) 9f38fa70-c0e8-418b-a64d-2cfeb82ea6b2 Polska (PL) d1a55ed0-dc05-40f1-9589-25d1d91978d8 Grecja (GR) db9f42ae-6cad-49b2-8c3a-38cbbd01fa37 Węgry (HU) 22b51567-de2c-454d-b8f0-cb73a3a9c15c Estonia (EE) 6a3b646f-b1ea-4ebe-a823-2f74197de63a Polska (PL) f595c0f9-49c0-4bb5-a8c2-1fdb80958e4d Szwecja (SE) ad56c0bd-968a-4e24-b57d-f577fd52eadf Norwegia (NO) 0de372ae-82a2-4f16-a8c8-2d29dd494e6d Francja (FR) 906c924c-309e-4fa5-b43a-d97e028a8ed3 Niemcy (DE) be501e56-0e0c-43bc-ad61-249012f0c8fe Croatia (HR) 6019bbdd-a075-4141-acad-6e85fdb97f98 Polska (PL) d5bd13ec-da84-4b72-a9bb-f0d0be0acd02 Bulgaria (BG) ccedc451-cbae-4efe-b77c-aca99ed5f361 Portugalia (PT) dcdba49f-7d76-43bb-b167-34c3fd6d9bc4 Denmark (DK) 68e44565-c6c8-4269-93de-6aaa73c53357 Finlandia (FI) e2b7ff34-c739-4104-a919-8a6acbf737ee Belgium (BE) 7bdad551-f0f2-42ff-9f70-7d2660b14d24 Szwecja (SE) d57a774f-f366-4190-9c6f-c6936d32c7d1 Niemcy (DE) 94de6857-db75-46ec-bbd5-b975f912b43c Niemcy (DE) 165e27ea-bf26-43bf-a324-f70ef63169a3 Republika Czeska (CZ) 3f670664-909d-475f-b689-f1bae322945c Netherlands (NL) 052ee679-bd56-4915-805b-fa70bb56fb14 Węgry (HU) b3e8f03f-9546-4b8b-97a5-073f3b79e402 Francja (FR) 206e0206-5339-4149-b652-d6623117c6ed Hiszpania (ES) dc1cac34-cb2b-4aba-8ee2-6c782a74e8f8 Belgium (BE) b514794d-43db-4d57-834a-5f72f7dca095 Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	ZANREHAK200A000000XX
Numer EAN	8015644766795
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	348 mm
Wysokość netto	363.5 mm
Głębokość / długość netto	271 mm
Masa netto	20 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644766795

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 60 cykli na godzinę
Prąd bieguna neutralnego ([%I _n])	100 %
Liczba biegunów	4
Straty mocy	244 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Air Circuit Breaker
Znamionowy roboczy prąd zwarciowy wyłączalny, w % I _{cs} (I _{cs})	100 %
Prąd znamionowy (I _n)	1250 A
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 50 kA for 3 s 30 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	Ekip Hi-Touch LSIG
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	E1.2
Wersja	W
Rysunek techniczny CAD	1SDH001252R0065

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CSA	No certification needed
Certyfikat CSA (iskrobezpieczeństwo)	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5546
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Rysunki mechaniczne	1SDH000999R0103
Diagram okablowania	1SDM000091R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000999R0002
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SDH001316R1002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod kategorii IDEA	4926 >> Air circuit breakers

(IGCC)

Kod klasyfikacji

Q

UNSPSC

39121615

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

