

Opis produktu

# Orion1-4-14-120-B

## Orion1-4-14-120-B kurtyna bezpieczeństwa



### Ogólne informacje

Typ produktu	Orion1-4-14-120-B
Kod zamówieniowy	2TLA022300R0700
Numer EAN	7350024481341
Opis katalogowy	Orion1-4-14-120-B kurtyna bezpieczeństwa

Opis

Kurtyna świetlna Orion1 Base, nadajnik + odbiornik, rozdzielczość=14mm (palec), wysokość chroniona=1200mm, zasięg=0,2-6m, typ 4. Orion1 Base to łatwa w użyciu kurtyna świetlna o kompaktowych wymiarach i dwóch rozdzielczościach do wykrywania palców i palców ręce. Kurtyny świetlne są zwykle stosowane w pobliżu strefy niebezpiecznej, gdy konieczny jest wielokrotny dostęp do maszyny, na przykład w przypadku maszyn serwisowanych ręcznie. Kurtyny świetlne można również stosować do ograniczania stref roboczych w obszarze niebezpiecznym i montować je poziomo w celu ochrony obszaru.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9031499000

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2TLC172287M0201
Wideo marketingowe	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

## Wymiary

Głębokość / długość netto	37 mm
Wysokość netto	1.28 m
Szerokość netto	65 mm
Masa netto	3.336 kg

## Dane techniczne

Rozdzielczość urządzenia	14 mm
Odległość robocza (S <sub>n</sub> )	0.2...6
Wysokość chroniona polem optycznym	1200 mm
Rodzaj detekcji optycznej	Finger and hand without muting

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010141D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010169D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172265D0201
Certyfikat UL	2TLC172301D0201

## Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3832353
ETIM 4	EC002716 - One-way light barrier
ETIM 5	EC002716 - One-way light barrier
ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
ETIM 8	EC002549 - Light curtain
ETIM 9	EC002549 - Light curtain

Kod klasyfikacji	B
UNSPSC	46171620
eClass	V11.0 : 27270910

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

