

Opis produktu

Orion3-4-K2C-120-E

Orion3-4-K2C-120-E bariera bezpieczeństwa - część aktywna



Ogólne informacje

Typ produktu	Orion3-4-K2C-120-E
Kod zamówieniowy	2TLA022307R0300
Numer EAN	7350024481921
Opis katalogowy	Orion3-4-K2C-120-E bariera bezpieczeństwa - część aktywna
Opis	Orion3 Extended kurtyny świetlne, jednostka aktywna, 4 wiązki, wysokość chroniona=1200mm, zasięg=0,5-8m, typ 4. Orion3 Extended to solidna krata świetlna do ochrony dostępu w zastosowaniach wyciszających. Tylko jedna część wymaga zasilania, ponieważ zarówno nadajnik, jak i odbiornik znajdują się w tej samej części aktywnej. Druga część jest pasywna i zawiera lustro odbijające promienie. Wyposażony w 2-4 wiązki i zasięg działania do 8 m, przeznaczony jest do wykrywania ciał.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	90314990

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172292M0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wideo marketingowe	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201
--------------------	-----------------------------------

Wymiary

Głębokość / długość netto	57 mm
Wysokość netto	1.31 m
Szerokość netto	52 mm
Masa netto	2.6 kg

Dane techniczne

Rozdzielczość urządzenia	419.75 mm
Odległość robocza (S _n)	0.5...8
Wysokość chroniona polem optycznym	1200 mm
Rodzaj detekcji optycznej	Body up to 8 m with muting, one side connection

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010141D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010169D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172265D0201
Certyfikat UL	2TLC172301D0201

Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3830932
ETIM 4	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 5	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
ETIM 8	EC002549 - Light curtain
ETIM 9	EC002549 - Light curtain
Kod klasyfikacji	B

UNSPSC

46171620

eClass

V11.0 : 27270910

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

