

Opis produktu

# OS630D03K

## OS630D03K SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

Typ produktu	OS630D03K
Kod zamówieniowy	1SCA108704R1001
Numer EAN	6417019419312
Opis katalogowy	OS630D03K SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,3,Direct mounted handle,

### Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Kraj pochodzenia

Finlandia (FI)

## Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311016M0210

## Wymiary

Szerokość netto	343 mm
Wysokość netto	306 mm
Głębokość / długość netto	233 mm
Masa netto	13 kg

## Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )	(500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )	(220 ... 240 V) 200 kW (400 V) 355 kW (415 V) 355 kW (500 V) 450 kW (690 V) 630 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 630 A
Konwencjonalny prąd ciepły ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 570 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ )	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymywalny ( $I_{cw}$ )	for 1 s 18 kiloampere rms
Prąd znamionowy zwarciovyy umowny ( $I_{nc}$ )	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 60 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Direct mounted handle included
Mechanizm rozłączający	03 (Left Side)
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	NH3
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj sterowania	Front Operated

Normy	IEC 60947-3
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>
Typ zacisku	Lug terminals
Szerokość zacisku	39 mm
Momenty dokrecające	50 ... 75 N·m
Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )	Obwód główny 630 A

### Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	50 ... 75 N·m
---------------------	---------------

### Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS630-800 2016
Deklaracja zgodności UE	1SCC311112D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC311131D0202
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

### Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	328 mm
Długość opakowania (poziom 1)	453 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	310 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019419312

### Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

