

Opis produktu

FS403M-B10/0.03

FS403M-B10/0.03 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



Ogólne informacje

Typ produktu	FS403M-B10/0.03
Kod zamówieniowy	2CCL564110E0105
Numer EAN	7612271407612
Opis katalogowy	FS403M-B10/0.03 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Opis	Pluggable Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61009-1, EN/DIN EN 61009-2-1 Rated breaking capacity I _{cn} 10kA Tripping characteristic B Rated current I _n 10A Rated sensitivity I _{Δn} 0.03 Rated voltage U _e 240/415VAC

Dane techniczne

Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Charakterystyka wyzwalania	B
Typ członu różnicowego	Type A
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 415 V
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	10 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	25 kA
Znamionowe napięcie różnicowe (ΔU_m)	10000 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(240 V AC) 15 kA (415 V AC) 15 kA
Znamionowy roboczy prąd zwarciovy wyłączalny, w % I_{cu} (I_{cs})	10 kA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	4.9 W
Wskaźnik położenia styku	Red ON / Green OFF
Klasa ograniczania energii	3
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Trwałość mechaniczna	10000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Liczba biegunów	4
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Kategoria przepięć	III
Położenie biegunu neutralnego	Right
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Typ dźwigni	Toggle
Typ uziemnika	Undelayed
Rodzaj zabezpieczenia	B
Typ zacisku śrubowego	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Materiał dźwigni	Insulation Group II, Black, Sealable
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Skřętka 0.75 ... 35 mm ² Elastyczny 0.75 ... 25 mm ²
Przekrój	1 - Solid-Core 0.75 ... 35 mm ² 4 - Multi-Wired 0.75 ... 10 mm ²

Material Compliance

Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	20170426
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 60 °C
Temperatura powietrza odniesienia	30 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	1 mm 2 ... 13.2 Hz
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 A
----------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	91 mm
Głębokość / długość netto	75 mm
Masa netto	410 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	91 mm
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	466 g
Numer E (Szwajcaria)	809078837
ID produktu zamiennego	2CCG001712R0001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC451036D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki 9AKK107680A1664

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna 9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 9	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27142207
Kod klasyfikacji	FB

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCS500900R0081	HK40011-L	HK40011-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCF201112R0001	HK40020-L	HK40020-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCF201114R0001	HK40002-L	HK40002-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCS500900R0101	SK40011-L	SK40011-L Signal contact	1	sztuka
2CCF201162R0001	SK40020-L	SK40020-L Signal contact	1	sztuka
2CCF201164R0001	SK40002-L	SK40002-L Signal contact	1	sztuka
2CCS500900R0141	SK40010-LSA	SK40010-LSA Signal contact	1	sztuka
2CCF201212R0001	HK40010-LSA	HK400 10-L SA Auxiliary switch	1	sztuka
2CCS500900R0161	ZLS931	ZLS931 Spare parts	1	sztuka
2CCA880212R0001	CMS-122PS	CMS-122PS Sensor	3	sztuka
2CCA880102R0001	CMS-102PS	CMS-102PS Sensor	3	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection RCBO

