

Opis produktu

RC5-2/250

RC5-2/250 Surge Suppressor



Ogólne informacje

Typ produktu	RC5-2/250
Kod zamówieniowy	1SBN050200R1002
Numer EAN	3471522121301
Opis katalogowy	RC5-2/250 Surge Suppressor

Opis	<p>RC5-2/250 is a RC type surge suppressor designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies, when used with an AC operated conventional contactor for a rated control circuit voltage between 110 ... 250 V AC 50/60Hz.</p> <p>The operation of inductive circuits causes overvoltages, in particular on opening of the contactor coil. The electromagnetic energy stored in the coil during contactor closing is restored on opening in the form of surges, the slope and amplitude of which may rise to several kilovolts. A number of drawbacks are observed ranging from interference on the electronic devices to breakdown of insulators and even destruction of certain sensitive components.</p> <p>Advantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the surge suppressor is clipped onto the top or side part in regards with the contactor or contactor relay base design without change in device overall dimensions. - very fast clipping: attenuation of steep fronts and thus of high frequencies. No operating delays.
------	---

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030

ID produktu zamiennego

1SBN050410R1002

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	30.25 mm
Głębokość / długość netto	32.4 mm
Wysokość netto	10.5 mm
Masa netto	0.015 kg

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	50 Hz / 60 Hz 110 ... 250 V AC
Do użytku z	A45 A50 A63 A75 A95 A110 GA75 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 UA50RA UA63RA UA75RA UA95RA UA110RA AX50 AX65 AX80 AX95 AX115 AX150

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +70 °C
---------------------------------	-----------------------------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250816U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250833U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_20120523-E312527_1_3
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	blister 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	96 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121301
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 324 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.86 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1200 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39121610
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4906 >> Surge suppressers
E-Numer (Finlandia)	3709199

Gdzie używany (jako zamiennik dla "produktów")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
3HAC020536-014	No Description Available	1	piece

Dane części specyficznych produktu

Product	Kategoria części do robotyki	Rok projektu robota
3HAC020536-014	Process Module	IRC5 M2004

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

Robotyka → Kontrolery → Kontrolery robotów → IRC5

