

ALGINE ECO 2W1 NATYNK-PODTYNK DOWNLIGHT 6W NW 230V 110ST IP20 IK06 115X35MM
BIAŁY OKRĄGŁA



Moc	6 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	750 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	06	Klasa szczelności	IP20



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Model 3D

Dane techniczne:

Kod	SLI037027NW_PW
Moc	6 W
Prąd	48 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	750 lm (360°)
Strumień świetlny**	550 lm (360°)
Skuteczność świetlna	122 lm/W
Światłość	220 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	115x35 mm
Otwór montażowy	95 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy