



HA354

## Rozłącznik izolacyjny 3P 250A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały  
wytrzymywany Icw PN-EN-60947 9 kA

#### Architektura

Liczba biegunów 3

Element sterujący/obsługowy Uchwyt długi

Typ konstrukcji urządzenia Stacjonarny

#### Wymiary

Wysokość 160 mm

Szerokość 180 mm

Głębokość 130 mm

#### Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym Tak

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP00

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 150 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 120 mm<sup>2</sup>

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 800 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 8000 V

#### Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego 5,80 W

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 17,40 W

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC  
AC1 164000 W

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy Nie

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 70 °C