


LUNARIX



CE

Leistung	4 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	400 lm (360°)	Farbtemperatur	2700/4000/6500 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	45 °
Klasse der Dichtheitsklasse	IP54		



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite 





 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLIP007019
Leistung	4 W
Nennstrom	32 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Nutzbarer Lichtstrom*	400 lm (360°)
Lichtstrom**	300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	220 cd
Farbtemperatur	2700/4000/6500 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	45 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLIWEGLAN
Klasa szczelności	IP54
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	110x100x40 mm
Zur Verwendung	Außerhalb/Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Info bis instrukcji - Zaw. 2 źródła św. o EEI F



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom