


LUNARIX 2 dwukierunkowy 4W CCT kinkiet



Moc	4 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	400 lm (360°)	Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	45 °
Klasa szczelności	IP54		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLIP007019
Moc	4 W
Prąd	32 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	4 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	400 lm (360°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	220 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	110x100x40 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Info do instrukcji - Zaw. 2 źródła św. o EEI F,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy