



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	470 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	95 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,9 W
Lamp Current (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

CorePro LEDbulb

Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	A60

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	1354584
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
------------------------------	--



Pełna nazwa produktu	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
Full EOC	871869657779000
Kod zamówienia	57779000
Materiał Nr (12NC)	929003603302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,028 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696577790
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169165342

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840


CorePro LEDbulb

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

