

# PrimaVision Compact for CDM

## HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki sterownik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W


### Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	26 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2,0 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	/I

Certyfikaty i zastosowania	
Norma bezpieczeństwa	EN 61347-2-12
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Pełna nazwa produktu	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085973700
Kod zamówienia	85973700
Materiał Nr (12NC)	913700653166
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,360 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881700
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900859737

# PrimaVision Compact for CDM

## Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

