

ITECH M2 302 M AT W

TM-IT.M2ATM360W



Nr: 09A23



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-137960
Ważny do:
24.06.2025




Nr:
B_BK_60212_0269
Ważny do:
30.06.2026





Nr: 09A23



Nr: 09A23



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy
Strumień (awaria)	270 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	10 °C
Temperatura maksymalna	40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



2,5	3,5	10	3,5	10
3	4	11	4	11
4	4	12,5	4	12,5
5	4	14	4	14
6	4,5	15,5	4,5	15,5
7	4	16	4	16
8	4	16,5	4	16,5
9	5	16	5	16
10	5	16	5	16

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.