



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	R7s	Lamp Current (Nom)	14 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	74 mA
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	100 W
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	0.8
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Temperatura	
Strumień Świetlny	1 800 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	220-240 V
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	128,57 lm/W	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Kształt bańki	Podłużne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Certyfikaty i zastosowania	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Klasa energooszczędności	E
Wartość migotania (PstLM)	1	Energooszczędny produkt	Tak
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	465217
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
------------------------------	---------------------------------


Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Kod zamówienia	57881000
Materiał Nr (12NC)	929001243802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,095 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696578810
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696578827

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

