



Szklane żarówki LED CorePro



CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 055 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.52
Napięcie (Nom)	220-240 V

Szklane żarówki LED CorePro

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	387424
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No

Rysunki techniczne




Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Full EOC	871951434708300
Kod zamówienia	34708300
Materiał Nr (12NC)	929002025592
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,028 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347083
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347090


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Szklane żarówki LED CorePro


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



CLA LEDBulb ND E27

Szklane żarówki LED CorePro

