



HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne		Pełna nazwa produktu	
Napięcie wejściowe	230 V	Full EOC	871869674100900
Częstotliwość linii	50 Hz	Kod zamówienia	74100900
Częstotliwość wejściowa	50 Hz	Materiał Nr (12NC)	913700752826
Okablowanie		Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj złącza	Śruba	Waga netto (szt.)	1,910 kg
Certyfikaty i zastosowania		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696741009
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC	Numerator – Packs per outer box	6
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Opakowanie	8718696741016
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

