



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	10 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	8 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	58
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Rodzaj złącza	WAGO seria 804
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	-
Mechanika i korpus	
Obudowa	/S
Certyfikaty i zastosowania	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Norma bezpieczeństwa	EN 61347-2-12 i 2-1
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC


AspiraVision Compact for CDM

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123310700
Kod zamówienia	23310700

Materiał Nr (12NC)	913700683866
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291233107
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291233114

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

