

## Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Długa osłona zacisków
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX100 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX160 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX250 new generation Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX100 DC ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX160 DC ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja NSX250 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Easycompact EasyPact CVS100 Easycompact EasyPact CVS160 Easycompact EasyPact CVS250 Compact INS250 Compact Compact INV100...250
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	4P
Ilość sztuk w zestawie	1

## Parametry uzupełniające

Rozstaw połączeń	35 mm
Stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529
Zgodność produktu	Wyłącznik Podstawa wtykowa

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	9,3 cm
Długość opakowania 1	16,3 cm
Waga opakowania 1	196 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,606 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	50 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	46,424 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------