

FWU62S

FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Sposób montażu	Montaż podtynkowy, Do ścian pustych
----------------	-------------------------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	12
-------------	----

Liczba rzędów	6
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	2
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
-----------------------------------	-----

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	144
----------------	-----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	1003 mm
----------	---------

Szerokość	603 mm
-----------	--------

Głębokość	125 mm
-----------	--------

Wysokość wbudowania	952 mm
---------------------	--------

Szerokość wbudowania	560 mm
----------------------	--------

Zakres głębokości wbudowania	112 mm
------------------------------	--------

Liczba jednostek szerokości	24
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
-------------	---------------------

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochronności IP	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C