

16402035

**R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd przełączania 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Architektura**

Liczba biegunów 1

**Moc**

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1500 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1500 W

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 0

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Materiały**

Kolor Czarny

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Głębokość 60 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 50 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Z nadrukiem "Hotelcard"
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Płytki czołowe	Z elementem centralnym Ø 58 mm
Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi
Powiązane serie	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Systemy powiązane	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic