

41088989

S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Tak |
|----------------------|-----|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Dodatkowe informacje

| | |
|--------|-------------|
| Nadruk | Z nadrukiem |
|--------|-------------|

| | |
|--------|------------------|
| Ośłona | Ośłona centralna |
|--------|------------------|

| | |
|-------------|--|
| Oświetlenie | Z kontrolną diodą LED dla załączenia/błędu |
|-------------|--|

| | |
|---------|--------------------------------|
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
|---------|--------------------------------|

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Powiązane serie | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |
|-----------------|------------------------------------|