

41452089

R.classic Gniazdo SCHUKO biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Napięcie

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

Wymiary

| | |
|-----------------------------|-------|
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 31 mm |
|-----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
|------------------------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 71 mm |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Szerokość | 71 mm |
|-----------|-------|

Materiały

| | |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

| | |
|---------|------|
| Kod RAL | 9010 |
|---------|------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Wykończenie powierzchni | Połysk |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

Łączność

| | |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

| | |
|----------------|--|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |
|----------------|--|

Sprzęt

| | |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna | Tak |
|----------------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Nie |
|-------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
|--|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
|-------------------------|-----|

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Osłona Osłona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic