

WL1343

**lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przestoną styków czarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 86 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 56 mm

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9004

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
<b>Aksesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	0
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion