

HNB251H

## MCCB Wyłącznik mocy x250 4P 40kA 250A TM

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2	40 kA

#### Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Pozycja neutralna	Lewy

#### Wyzwalanie

Czas reakcji przy otwarciu	10 ms
----------------------------	-------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220 - 415 V

#### Funkcje

Jednostka wyzwalania	TM A/A
----------------------	--------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	48 W
--	------

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP4X
----------------------	------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 185 mm <sup>2</sup>

#### Kabel

Materiał kabla	Miedź
----------------	-------

**Kompatybilność**

Pasuje do szyn DIN	Nie
Nadaje się do szafy rozdzielczej	Tak

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia	Od frontu
Nominalny moment dokręcania	12 - 12 Nm

**Główne atrybuty elektryczne**

Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	12 - 12 Nm
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	12 - 12 Nm
Czas wyzwiania wyzwalacza magnetycznego	0 - 0 ms