

**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 12mm PA stalowy**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej Tak

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 84 mm

Średnica wbudowania 275 mm

Średnica zewnętrzna 294 mm

Grubość wgłębienia dywanu 12 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Do instalacji w betonie Tak

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Do czyszczenia na mokro Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Suchy

**Materiały**

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Stalowy

Kod RAL 7011

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy Poliamid (PA)

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Dodatkowe informacje**

Wyprowadzenie przewodu Z wypustem kablowym w pokrywie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 1

VR10127011

Liczba gniazd SCHUKO	10
----------------------	----

---

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	10
-----------------------------	----

Liczba skrzynek wyjściowych	3
-----------------------------	---

---

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK08
---------------------------	------

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
------------------------------------	------

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R10
---	-----