

NDN440

**MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P D 40A**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	40 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovym eksploatacyjnym Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	15 kA
Znamionowa zwarciovym zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-1	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovym granicznym Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2	15 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	59,75 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	57,95 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	56,16 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	54,36 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	52,57 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	50,77 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	48,98 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	47,18 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	45,39 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	43,59 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	41,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	39,89 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	39,79 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	39,68 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	39,57 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	39,46 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	39,36 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	39,25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	39,14 A

**Architektura**

Układ biegunów	4P
Charakterystyka wyzwalania	D

**Pojemność**

Liczba modułów	4
----------------	---

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciovym zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	10 kA
--	-------

Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm
<b>Napięcie</b>	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
<b>Częstotliwość</b>	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
<b>Rodzaj połączenia</b>	
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>Instalacja, montaż</b>	
Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Klasa ochronności IP	IP20
<b>Warunki użytkowania</b>	
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-2	2
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
<b>Moc</b>	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	15 W
<b>Wytrzymałość</b>	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
<b>Łączność</b>	
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego	Wyrównany zacisk
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk
<b>Wymiary</b>	

Wysokość	83 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm