



**RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 20A/30mA  
 Typ A**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Układ biegunów	1P+N
Charakterystyka wyzwalania	B

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	20 A
Znamionowy prąd różnicowy I <sub>dn</sub>	30 mA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	22,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	22,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	22,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	22 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	21,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	21,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	21,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	21 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	20,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	20,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	20,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	19,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	19,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	19,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	19 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	18,80 A
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,90
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC	1,13 - 1,45 A
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,85

**Bezpieczeństwo**

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochronności IP	IP20

**Główne atrybuty elektryczne**

ADA920D

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Maks. napięcie robocze 240 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 240 - 240 V

Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-1 3

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 6,60 W

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Warunki użytkowania**

Wysokość n.p.m. 2000 m

Klasa ograniczenia energii I²t 3

Zakres temperatur pracy -25 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -25 - 70 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 2000

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 2000

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 25 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych 1 - 16 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych 1 - 25 mm²

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych 1 - 16 mm²

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych 1 - 25 mm²

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 2,10 - 2,10 Nm

Typ połączenia górnego aparatury modułowej Zacisk śrubowy

Typ połączenia dolnego aparatury modułowej biconnect

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Wymiary**

Wysokość 93 mm

Szerokość	35 mm
Głębokość	68 mm
<b>Kompatybilność</b>	
Pasuje do szyn DIN	Tak