

RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z czł. nadpr. 3x1+N 6kA C 10A/30mA Typ A QC/QBB

Specyfikacja techniczna

Architektura

Układ biegunów	3x 1P+N
Charakterystyka wyzwalania	C

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji U _i	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy zwarciovym eksploatacyjnym I _{cs} AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	13,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	13,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	13 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	12,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	12,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	12,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	11,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	11,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	11,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	10,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	10,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	9,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	9,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	9,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	9,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	8,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	8,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	8,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	8 A

ADZ360D

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1	6 kA
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
-----------------------------------	---

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,70 W
--	--------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	2000

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 4 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 80 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-2	2
Klasa ograniczenia energii I ² t	3

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Wymiary

Wysokość	86 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm

Łączność

Typ złącza/wtyku	quickconnect
------------------	--------------