

FP04TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x1050x205

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-------------------------|---------|
| Wysokość | 1550 mm |
| Szerokość | 1050 mm |
| Głębokość | 205 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------------------|
| Klasa ochronności IP | IP44 |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji I |
| Typ blokowania | Blokada na pręt |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |

Sprzęt

| | |
|-----------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie | 4 |
| Liczba otworów płyty kołnierzonej | 8 |
| Liczba rzędów | 10 |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kolor | Czysta biel |
| Kod RAL | 9010 |
| Obróbka | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy | 2 |
| Liczba zamków | 1 |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|