

FWU32S

FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 4 |
|------------------------|---|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy, Do ścian pustych |
|----------------|-------------------------------------|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

Sprzęt

| | |
|-------------|---|
| Liczba szyn | 6 |
|-------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 3 |
|---------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 2 |
|--------------------------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Z zamkiem | Nie |
|-----------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
|-------------------------|-----|

Pojemność

| | |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 72 |
|----------------|----|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
|--|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

Wymiary

| | |
|----------|--------|
| Wysokość | 553 mm |
|----------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Szerokość | 603 mm |
|-----------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Głębokość | 125 mm |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Wysokość wbudowania | 502 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------|--------|
| Szerokość wbudowania | 560 mm |
|----------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 112 mm |
|------------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 24 |
|-----------------------------|----|

Pokrywa, drzwi

| | |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|---------------------|
| Typ uchwytu | Uchwyt na zawiasach |
|-------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

| | |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK09 |
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Typ blokowania | Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C |