

VR118TP

cosmos Rozdzielnica 1x18M p/t, IP40, drzwi transparentne

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 1

Liczba rzędów 1

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 18

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 226 mm

Szerokość 416 mm

Głębokość 91,40 mm

Wysokość wbudowania 208 mm

Szerokość wbudowania 398 mm

Zakres głębokości wbudowania 72 mm

Liczba jednostek szerokości 18

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

| | |
|--|--------------------------------|
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie |
| Bezpieczeństwo | |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Klasa ochronności IP | IP40 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzoną drutem | 650 °C |