

VH48AT

volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych 4R/48M II kl IP30, QC

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

Liczba szyn 4

Liczba rzędów 4

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

Posiada płytę montażową Nie

Pojemność

Liczba modułów 48

Liczba zacisków półmodułów na szynę 96

Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

Wysokość 755,50 mm

Szerokość 348 mm

Głębokość 98 mm

Wysokość wbudowania 721 mm

Szerokość wbudowania 314 mm

Zakres głębokości wbudowania 89 mm

Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Materiały

| | |
|--|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak |

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C |