

85421200

**Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 33,20 mm

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

**Moc**

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

**Oświetlenie**

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 3 - 250 W

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Pojemność**

Liczba modułów 0

**Dodatkowe informacje**

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Zasada ściemniania Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect), Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"